

**ACCESSORI**

Accessori per cabine elettriche


# Contenitori in vetroresina per gruppi di misura Serie ARE/E

**ARMADIO per GRUPPO DI MISURA TIPO GTWS da 30kW a 200kW**
**Codice**

	Base (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)
Dimensioni ingombro	650	1560	350
Dimensioni interne	640	1020	280
Interassi di fissaggio	605		238



Codice	Descrizione
N0ST0299/12	Contenitore logo neutro con serratura cifratura 12
N0ST0299/21	Contenitore logo neutro con serratura cifratura 21
N0ST0299/N	Contenitore logo neutro


**Caratteristiche tecniche:**

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Conforme alle norme CEI EN 60439-5 (A1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 20J secondo CEI EN 60439/5.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.
- Tensione nominale d'impiego: 400 V.
- Tensione nominale d'isolamento: 400 V.
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4558 (Nazionale) matr. Enel 284092.

**Caratteristiche del manufatto:**

- Predisposto per l'installazione del gruppo integrato GTWS completo di tavola porta TA, DY 4451 e DY 4471. Per tutte le altre applicazioni è possibile utilizzare la piastra di fondo.
- Il complesso è formato da: un armadio con sportello di tipo rigato incernierato, con apertura di 90° e possibilità di rimozione totale dello stesso per un più agevole accesso. Da una serratura tipo Enel 4541 Unificata Nazionale che consente l'ispezione autonoma di più utenti. Da uno zoccolo fissato alla base in modo da distanziarlo dal pavimento per ottenere una maggiore praticità di lavoro.
- Deve essere installato a pavimento mediante telaio di ancoraggio che è compreso nell'articolo.
- A richiesta può essere fornito con colore e marchio personalizzato.

**Accessori:**

- N2ST0303 - Sportello di ricambio.
- N2ST0305 - Tetto.
- Serratura serie SC/1 (pag. 159).
- Serratura serie SC/T (pag. 158).
- S4541Y12 - Serratura con cifratura 12 serie SC/12
- Serratura con cifratura 21 serie SC/21.
- Confezione paletti.
- Cerniera.
- Telaio di fissaggio a pavimento.
- Piastra in bachelite (sp.5 mm) da 1014x544 mm.
- Piastra in acciaio (sp.2 mm) da 1014x544 mm.
- Piastra in PVC (sp.5 mm) da 1014x544 mm.
- Griglia di aerazione (variazione grado di protezione IP 54).
- Ventola assiale.
- Sportello per accesso vano apparecchiature modulari.
- Complesso TA per BT (matr.530014).


**Contenitori ed armadi vuoti**