

**GRIGLIA PER VENTILAZIONE FORZATA**

**CODICE PRODOTTO: GR/estra**

La semigriglia è realizzata in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro SMC Colore grigio ENEL, autoestinguente, secondo le prescrizioni ENEL DS 4974.

Ha un grado di protezione IP 33 secondo la norma CEI-EN 60529 ed IK10 secondo CEI-EN 50102.

Viene utilizzata per la ventilazione forzata di cabine elettriche secondarie MT/BT.

Sono complete di rete anti-insetto in acciaio inox e di estrattore/ventilatore.

**FORCED VENTILATION GRID**

**PRODUCT CODE: GR/estra**

The semi-grid is made of reinforced polyester resin with typical ENEL grey SMC fiberglass, self-extinguishing, in compliance with ENEL DS 4974 prescriptions.

They have IP33 protection grade included in compliance with standards CEI-EN 60529 and IK10 according to CEI-EN 50102.

It is used for the forced ventilation of MT/BT secondary electrical cabin.

With stainless steel screen for insects and ventilator.

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

|  |            |               |             |
|--|------------|---------------|-------------|
| 10550-00   | base/width | altez./height | prof./depth |
| Dimensioni esterne / External dimensions             | 1205       | x 505         |             |
| Intonaco finito / Finished coating                   | 1165       | x 465         |             |
| Dimensioni esterne vent. / vent. External dimensions | 390        | x 390         | x 280       |

Sulla griglia è applicato un estrattore assiale monofase, rete di protezione lato girante  
Portata aria 2200 mc/h

A single-phase axial ventilator is applied on the grid, with protection screen on the propeller side.

Air flow capacity 2200 mc/h

