

PORTA A DUE ANTE h. 2325 mm.

CODICE PRODOTTO: PT2S1/INF/SUP senza serratura

Le porte sono realizzate in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro SMC colore grigio ENEL, autoestinguente, secondo le prescrizioni ENEL DS 4974.

Hanno un grado di protezione IP33 secondo la norma CEI-EN 60529 ed IK10 secondo CEI-EN 50102.

Sono realizzate secondo la specifica tecnica ENEL DS 1511. Predisposte per il montaggio di serrature tipo ENEL DS 988 con tre punti di chiusura.

Per il fissaggio alla parete, il telaio è dotato di sei piastrelle per tasselli ed apposite zanche.

Per migliorare l'areazione abbiamo realizzato i pannelli superiori ed inferiori in resina rinforzata con fibre di vetro incorporate con aria passante superiore a 450 cm².

TWO PANELS DOOR h. 2325 mm.

PRODUCT CODE: PT2S1/INF/SUP without lock

The doors are made of reinforced polyester resin with typical ENEL grey SMC fiberglass, self-extinguishing, in compliance with ENEL DS 4974 prescriptions. They have IP33 protection grade included in compliance with standards CEI-EN 60529 and IK10 according to CEI-EN 50102. Made in compliance with ENEL's technical specification DS 1511. Prearranged for assembly of ENEL DS 988 type locks with locking in three points. For wall hanging, the frame is supplied with six plates for inserts and special brackets. To improve the reaction we have realized superior and inferior dashboards made by plastic reinforced by incorporated fiberglass with air passing higher than 450 cm².

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

		Base/width	Altez./height	Prof./depth
10260.00/B				
Dimensioni esterne	/ External dimensions	1225	2325	45
Intonaco finito	/ Finished coating	1199	2295	
Dimensioni utili	/ True dimensions	1111	2245	
Apertura	/ Opening	110°		
Passaggio aria (cm ²)	/ Air inlet	1960		

